


JAR



Tak jako jaro přináší radost do
Vášich srdcí, tak i JARg s jarem
přináší radost do Vašich provozů

TECHNOLOGIE PRO GASTRONOMII

Mediamat cyklo



4-stupňový filtrační systém

- 230V/1/N/PE/50Hz
Výkon košů /h: 30/20;
Mycí teplota: 60°C;
Teplota oplachového bojleru: 65/85°C;
Celkový příkon kW: 3,2;
Spotřeba oplachové vody na cyklus v l: 2,5;
Rozměry v mm: 460 x 590 x 700;
Vstupní výška v mm: 315;
Rozměr koše v mm: 400 x 400

CENA 85.000 Kč bez DPH

GS 402

Jednotlačítkové ovládání s barevnou signalizací
- mycí systém Winterhalter kompak
- automatický samočistící program
- WIHTEC (Winterhalter Indirect Heating-Technology)
- žádné topné spirály v tanku, žádné usazeniny
- při odpovídající úpravě vody není třeba leštit sklenice
- automatické dávkování mycího i oplachového prostředku
- Mediamat cyklo
- čtyřnásobný čistící systém sít

- 400V/3/N/PE/50Hz
Výkon košů/h: 48/30;
Mycí teplota: 60°C;
Teplota oplachového bojleru: 65/85°C;
Celkový příkon kW: 6,1;
Spotřeba oplachové vody na cyklus v l: 2,5;
Rozměry v mm: 460 x 590 x 700;
Vstupní výška v mm: 315;
Rozměr koše v mm: 400 x 400

CENA 91.000 Kč bez DPH



winterhalter

Mycí stroje firmy Winterhalter spolu se speciálně vyvinutými mycími prostředky a zařízením na úpravu vody Vám dávají jistotu perfektně čistých sklenic, nádobí, plechů, gastronádob, přepravek a pracovních pomůcek. S inovativními řešeními je firma Winterhalter jedním z vedoucích výrobců profesionálních myček nádobí a mycích systémů s celosvětovou působností. Výroba ve Švýcarsku a Německu dle DIN ISO 9002, produkty s cenou mezinárodního svazu projektantů FCSI a řadou dalších uznání a medailí po celém světě jsou zárukou té nejvyšší kvality.



Seriové vybavení

Ovládání jedním tlačítkem, oddělený mycí a oplachový systém, automatické dávkovací zařízení a zásobníky pro mycí a oplachový prostředek, automatické napouštění vody, termostatické řízení ohřevu nádrže i bojleru s bezpečnostními pojistkami, celoplošné síto se síťovou kazetou, bezpečnostní spínač dveří, topení nádrže WIHTEC, samočistící program, 3-stupňový filtrační systém, pružná přívodní hadice, odpadní čerpadlo, oplachový bojler, termostop: zabráňuje oplachování nedostatečnou teplotou, přívodní kabel, stavitelné nožičky, základní výbava koši - 1 koš, hlubokotažený vnitřní prostor s bezpečnostní zarážkou.

Při nákupu myčky GS 202 nebo GS 402 do konce dubna 2004 od nás dostanete temperovanou vinotéku Liebherr se šesti teplotními zónami v hodnotě 30 000 Kč za 1 Kč.

Spotřeba 0,75 kWh/24h
Objem brutto 410 l (max. 182 lahví, 0,75 l) bordó
Pracovní teplota okolí +10°C až +38°C
Teplotní rozsah +5°C až +18°C
Rozměr (v x š x h) 1644(1460)x660(513)x683(485) mm
Hmotnost 91 (84) kg
Příkon 140 W




NAKUPUJETE U NÁS?



~~199 Kč~~
~~909 Kč~~

Nyní nerezový plech Blanco BZG 2/1-20 530x650x20 za **199 Kč bez DPH**



GS 202 - Malý profesionál na mytí sklenic

Jednotlačítkové ovládání s barevnou signalizací
- mycí systém Winterhalter kompak
- automatický samočistící program
- WIHTEC (Winterhalter Indirect Heating-Technology)
- žádné topné spirály v tanku, žádné usazeniny
- při odpovídající úpravě vody není třeba leštit sklenice
- automatické dávkování mycího i oplachového prostředku
- trojnásobný čistící systém sít



- 400V/3/N/PE/50HZ
Výkon košů/h: 48/30;
Mycí teplota: 60°C;
Teplota oplachového bojleru: 65°C;
Celkový příkon kW: 6,1;
Spotřeba oplachové vody na cyklus v l: 2,5;
Rozměry v mm: 460 x 590 x 700;
Vstupní výška v mm: 315;
Rozměr koše v mm: 400 x 400

CENA 88.000 Kč bez DPH



- 230V/1/N/PE/50HZ
Výkon košů/h: 30/20;
Mycí teplota: 60°C;
Teplota oplachového bojleru: 65°C;
Celkový příkon kW: 3,2;
Spotřeba oplachové vody na cyklus v l: 2,5;
Rozměry v mm: 460 x 590 x 700;
Vstupní výška v mm: 315;
Rozměr koše v mm: 400 x 400

CENA 82.000 Kč bez DPH

Litvínovice 26, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 203 182,
fax: 387 225 905, e-mail: obchod@jar.g.cz www.jar.g.cz

